Guia Para La Seleccion de Productos PGT® Sistema Arquitectónico

	# de Serie del Producto	Tipo de Prueba	Configuración	Profundidad del Marco	Marco de Parte Iguales	Marco de Aletas	Medida Minima	Medida Maxima	Opciones de Config.				Configuraciones del Vidrio												Parrilla Decorativa			Terminados Disponibles					Rendimiento de las Pruebas							
														Monolitico			Laminado																							
									Maya	Tope en Arco	Proview (Oriel)	Barra de Union	Orientacion del Sellado	3/16"	1/4"	3/8"	3/8" PVB	3/8" SGP	7/16" PVB	7/16" SGP	9/16" PVB	9/16" SGP	Vidrio Aislado	Plano Doble Plano exterior/ Plano interior	Aplicado Doble Barra exterior/ Plano interior	Barra Doble Barra exterior/ Barra interior	Pintura: Blanca/ Bronce/ Gris	Pintura: como conjunto de colores	Pintura: Personalizado	Pintura: AAMA 2603, 2604, 2605	Anodizado	Resistencia a Fuerza de Entrada AAMA 1302.5	Resistencia a Fuerza de Entrada ASTM F 842-97	Resistencia a Fuerza de Entrada ASTM F 588-97	Codigo de Construcción de Florida	Filtración del Aire ASTM E283 cfm/SqFt@psf	Resistencia al Aqua ASTM E547/E331(psf)	# del NOA del Condado de Miami	Presion de Diseno
Deslizable de una Pieza	SH800	Misil[3] Gde./Peq.	O/X	2¾"		•	Flange: 19⅛" x 26"	Flange: 53⅛" x 76"	○	○	○	○	Exterior							HH				•	○	○	•	○	○	○	○	Pasó				0.08 @ 1.57	13.5	07-0801.03	+90/-110
	SH800	Misil Pequeño	O/X	2¾"		•	Flange: 19⅛" x 26"	Flange: 53⅛" x 76"	○	○	○	○	Exterior				AT[5]								•	○	•	•	○	○	○	○	Pasó			FL-239	0.17 @ 1.57	13.5	07-0306.11	+90/-150
	SH800	No-Impacto	O/X	2¾"		•	Flange: 19⅛" x 26"	Flange: 53⅛" x 76"	○	○	○	○	Exterior	T	T									•	○	•	•	○	○	○	○			Pasó	FL-9644.1	0.08 @ 1.57	12		+80/-110
	SH3000	Misil[3] Gde./Peq.	O/X	3¼"	•	•	Equal Leg: 17⅝" x 24½" Flange: 19⅛" x 26"	Equal Leg: 56" x 91" Flange: 57½" x 92½"	○		○	○	Exterior							HH			hasta 13/16"	○	•		•	○	○	○	○			Pasó	FL-239	0.02 @ 1.57	16.5	07-0905.02	+110/-120
	SH3000	Misil Pequeño	O/X	3¼"	•	•	Equal Leg: 17⅝" x 24½" Flange: 19⅛" x 26"	Equal Leg: 56" x 91" Flange: 57½" x 92½"	○		○	○	Exterior						TT				hasta 13/16"	○	•		•	○	○	○	○			Pasó	FL-239	0.02 @ 1.57	16.5	07-0905.03	+110/-165
Corrediza Horizontal	HR810	Misil[3] Gde./Peq.	OX, XO	2¾"		•	Flange: 21" x 22⅛"	Flange: 74" x 63"	○			○	Exterior							HH					•		•	○	○	○	○	Pasó			FL-242	0.29 @ 1.57	13.5	08-0408.03	+90/-110
	HR810	Misil Pequeño	OX, XO	2¾"		•	Flange: 21" x 22⅛"	Flange: 74" x 63"	○			○	Exterior						AA[5] or HH[5]						•		•	○	○	○	○	Pasó			FL-242	0.29 @ 1.57	13.5	07-0829.08	+90/-150
	HR810	No-Impacto	OX, XO	2¾"		•	Flange: 21" x 22⅛"	Flange: 74" x 63"	○			○	Exterior	T	T										•		•	○	○	○	○	Pasó			FL-242	0.21 @ 1.57	13.5	07-0829.09	+90/-150
Foto Ventana	PW820	Misil[3] Gde./Peq.	O	2¾"	•	•	Equal Leg: 15" x 15" Flange: 16" x 16"	Equal Leg: 48" x 96" Flange: 97" x 49"				○	Interior						HH[5]			HH		•			•	○	○	○	○				FL-243	0.05 @ 6.24	13.5	08-0429.08	+90/-110
	PW820	Misil Pequeño	O	2¾"	•	•	Equal Leg: 15" x 15" Flange: 16" x 16"	Equal Leg: 48" x 96" Flange: 97" x 49"				○	Interior						TT[5]					•			•	○	○	○	○				FL-243	0.06 @ 6.24 0.05 @ 6.24	13.5	08-0429.09	+90/-140
	PW820	No-Impacto	O	2¾"	•	•	Equal Leg: 15" x 15" Flange: 16" x 16"	Equal Leg: 48" x 96" Flange: 97" x 49"				○	Interior	T	T	T								•			•	○	○	○	○				FL-243	0.05 @ 6.24	16.5	08-0429.10	+110/-140
	PW3020	Misil[3] Gde./Peq.	O	3¼"	•	•	Equal Leg: 15" x 18" Flange: 16½" x 19½"	Equal Leg: 48" x120" or 74" x 78" Flange: 49½" x121½" or 75½" x 79½"				○	Interior								HH	hasta 1"	○	•	○	•	○	○	○	○		Pasó		FL-243	<0.01 @ 1.57 <0.01 @ 6.24	19.5	07-0613.02	+130/-130
	PW3020	Misil Pequeño	O	3¼"	•	•	Equal Leg: 15" x 18" Flange: 16½" x 19½"	Equal Leg: 48" x120" or 74" x 78" Flange: 49½" x121½" or 75½" x 79½"				○	Interior							TT		hasta 1"	○	•	○	•	○	○	○	○		Pasó		FL-243	<0.01 @ 1.57 <0.01 @ 6.24	24.75	08-0123.04	+165/-165
Puerto de Vidrio Corrediza	SGD830	Misil[3] Gde./Peq.	OX, XO, OXO, OXXO	4⅝"[6]	•		OX or XO: 30" x 24" OXO: 45" x 24" OXXO: 60" x 24"	OX or XO: 96" x 108" OXO: 145⅛" x 108" OXXO: 191¾" x 108"	○[2]			○	Exterior						HH		HH	HH			•		•		•	○	○	○	○	Pasó			FL-251	0.20 @ 6.24	13.5[4]	07-1212.03	+90/-110
	SGD830	Misil Pequeño	OX, XO, OXO, OXXO	4⅝"[6]	•		OX or XO: 30" x 24" OXO: 45" x 24" OXXO: 60" x 24"	OX or XO: 96" x 108" OXO: 145⅛" x 108" OXXO: 191¾" x 108"	○[2]			○	Exterior						TT						•		•	○	○	○	○	Pasó			FL-251	0.20 @ 6.24	13.5[4]	07-0511.04	+90/-140
	SGD830	No-Impacto	OX, XO, OXO, OXXO	4⅝"[6]	•		OX or XO: 30" x 24" OXO: 45" x 24" OXXO: 60" x 24"	OX or XO: 96" x 108" OXO: 145⅛" x 108" OXXO: 191¾" x 108"	○[2]			○	Exterior	T	T	T									•	○	○	○	○	○	Pasó			FL-251	0.19 @ 6.24	13.5[4]	07-1212.04	+90/-140
	SGD3030	Misil[3] Gde./Peq.	OX, XO, OXO, OXXO	5⅞"[1]	•		OX or XO: 40" x 24" OXO: 60" x 24" OXXO: 80" x 24"	OX or XO: 96" x 120" or 120" x 108" OXO: 145⅞" x 120" OXXO: 190⅞" x 120"	○[2]			○	Exterior								HH	hasta 1 3/16"	•	•	○	•	○	○	○	○		Pasó		FL-251	.03 @ 1.57 (OXXO) .02 @ 1.57 (XO)	18	07-0831.09	+120/-120
	SGD3030	Misil Pequeño	OX, XO, OXO, OXXO	5⅞"[1]	•		OX or XO: 40" x 24" OXO: 60" x 24" OXXO: 80" x 24"	OX or XO: 96" x 120" or 120" x 108" OXO: 145⅞" x 120" OXXO: 190⅞" x 120"	○[2]			○	Exterior								HH	hasta 1 3/16"	•	•	○	•	○	○	○	○		Pasó		FL-251	.05 @ 1.57 (OXXO) .06 @ 1.57 (OX)	24.75	07-0905.04	+165/-165

Glosario:

- • Estándar
- ○ Opcional
- **1** 6¾" opcional para el carril de la malla
- **2** Carriles necesarios
- **3** Misil Grande califica Misil Pequeño
- **4** Con levantador del umbral o base
- **5** Aternativas en Capas internas disponibles
- **6** 5⅝" opcional para el carril de la malla
- **AA** Cocido/Cocido
- **AH** Cocido/Fortalecido a Calor
- **HH** Fortalecido a Calor/Fortalecido a Calor
- **T** Templado
- **TT** Templado/Templado

Flange = Pestaña
Equal Leg = Marco sin Pestaña

*Visite nuestra pagina de internet para detalles actuales: www.pgtindustries.com
*Pruevas para otras configuraciones en projectos especificos disponible basado en la cantidad de la orden calificada

*Tamaños pequeños pueden lograr un mayor DP

PGT® Visibly Better.®